SIGURANŢE FUZIBILE DE MEDIE TENSIUNE DE EXTERIOR

Siguranţe fuzibile MT de exterior

B&K Electro System vă pune la dispoziţie o gamă largă de siguranţe fuzibile fabricaţie EFEN Germania.

Toate produsele EFEN sunt acceptate pe plan internaţional. Siguranţele fuzibile din clasa HH oferă protecţia de încredere necesară pentru transformatoare, baterii de condensatoare şi motoare.

Siguranţele fuzibile EFEN HH sunt proiectate să limiteze curenţii de scurtcircuit într-un interval de timp de ordinul milisecundelor, atenuând astfel valoarea de vârf a curentului în curba caracteristică.



Tabel de selecţie pentru siguranţele fuzibile HH folosite la protecţia transformatoarelor

Tensiunea reţelei (kV)		Putere transformator (kVA)						
		50	100	125	160	250	400	630
6	Curentul nominal al transformatorului (A)	4,8	9,6	12	15,4	24,1	38,5	60,6
	Curentul nominal al fuzibilului (A)	16	20	25	31,5	50	80	125
10	Curentul nominal al transformatorului (A)	2,9	5,9	7,2	9,2	14,4	23,1	36,4
	Curentul nominal al fuzibilului (A)	10	16	16	20	31,5	50	80
20	Curentul nominal al transformatorului (A)	1,5	2,9	3,6	4,6	7,2	11,5	18,2
	Curentul nominal al fuzibilului (A)	6,3	10	10	16	16	25	40