TRANSFORMATOARE DE MĂSURĂ DE INTERIOR CU OMOLOGARE ENEL

Transformatoare de măsură de medie tensiune cu omologare ENEL (import Italia)

Transformatoarele de măsură, de medie tensiune, de curent şi tensiune sunt executate în conformitate cu cerinţele ENEL, şi anume:

DY541, DY543, şi **DY4141** pentru transformatoare de tensiune,

DY4131 şi DY4139 pentru transformatoare de curent.

Compania producătoare este certificată ISO 9001/2000 şi ISO 14001. De asemenea firma produce pe lângă gama ENEL de transformatoare de măsură o largă varietate de transformatoare de măsură, conform stanadardelor IEC, IEE, DIN sau GOST.



Transformatoare de tensiune

Tip	Raport de transformare nominal (V)	Tensiune max. pe aparat (kV)	Tensiune de ţinere la f.i. (kV)	Tensiune de ţinere la i.a. (kV)
DY 541/1	10000/√3/100/√3/100/3	12	28	75
DY 541/3	20000/√3/100/√3/100/3	24	50	125
DY 4141/1	10000 // 100	12	28	75
DY 4141/3	20000/100	24	50	125

Pentru reductoarele tip EPR:
Performanţa şi clasa de precizie pe înfăşurarea 100/√3 : 50VA/0,5
Performanţa şi clasa de precizie pe înfăşurarea 100/3 : 50VA 3P
Pentru reductoarele tip VPR:
Puterea şi clasa de precizie pentru înfăşurarea secundară: 0-10VA/0.2; >10-25VA/0.5

Transformatoare de curent

Tip	DY 4131/1	DY 4131/2	DY 4131/3	DY 4131/4	DY 4131/5	DY 4131/6
Tensiune maximă de referinţă pentru izolaţie kV	24	24	24	24	24	24
Tensiune de ţinere la frecvenţă industrială kV	50	50	50	50	50	50
Tensiune de ţinere la impuls kV	125	125	125	125	125	125
Raport de transformare nominal A/A	10/5	20/5	40/5	100/5	200/5	400/5
Performanţe şi clase de precizie VA/cl	6/0,5	6/0,5	6/0,5	6/0,2	6/0,2	6/0,2
Curent maxim permanent de încălzire A	12	24	48	120	240	480
Curent nominal termic de scurtcircuit timp de 1 sec. kA	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Curent nominal nominal dinamic kA	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
Factor de securitate max.	15	15	15	15	15	15

Comercializăm de asemenea transformatoare de curent conform specificaţiei ENEL DY4139, cu rapoarte de transformare 15/5, 30/5, 50/5, 100/5, 250/5.