CAPETE TERMINALE ŞI MANŞOANE PENTRU CABLURI TORSADATE DE MEDIE TENSIUNE CONFORM SPECIFICAŢIILOR ENEL

Capete terminale de interior/exterior, 24 kV conform specificaţiilor ENEL DJ 4456 RO/ DJ 4476 RO





DJ 4456/1 RO
Cap terminal de interior, 24 kV, 25 mmp, diam min/max pe izol 17-20 mm, ecran Cu, retractabil la rece

DJ 4456/2 RO
Cap terminal de interior, 24 kV, secţiunea cablului 50-185 mmp, diametrul minim/maxim pe izolaţie 19-30 mm, tip de ecran Cu, retractabil la rece

DJ 4456/3 RO
Cap terminal de interior, 24 kV, secţiunea cablului 35-150 mmp, diametrul minim/maxim pe izolaţie 16-28 mm, tip de ecran Al, retractabil la rece

DJ 4456/6 RO
Cap terminal de interior, 24 kV, secţiunea cablului 70-185 mmp, diametrul minim/maxim pe izolaţie 19-27 mm, tip de ecran Al, retractabil la rece

DJ 4456/4 RO
Cap terminal de interior, 24 kV, secţiunea cablului 240 mmp, diametrul minim/maxim pe izolaţie 29-32 mm, tip de ecran Cu, retractabil la rece

DJ 4476/1 RO
Cap terminal de exterior, 24 kV, secţiunea cablului 50-185 mmp, diametrul minim /maxim pe izolaţie 19-30 mm, tip de ecran Cu, retractabil la rece

DJ 4476/2 RO
Cap terminal de exterior, 24 kV, secţiunea cablului 35-150 mmp, diametrul minim /maxim pe izolaţie 16-28 mm, tip de ecran Al, retractabil la rece

DJ 4476/7 RO
Cap terminal de exterior, 24 kV, secţiunea cablului 70-185 mmp, diametrul minim /maxim pe izolaţie 19-27 mm, tip de ecran Al, retractabil la rece

Manşoane unipolare, 24 kV conform specificaţiilor ENEL DJ 4387 RO



DJ 4387/1 RO
Manşon unipolar cu câmp radial, cu izolaţie extrudată, 24 kV, secţiunea cablului 70 - 185 mmp, diametre min/max pe izolant cablu 19-30 mm, tip de ecran: tub Al, retractabil la rece

DJ 4387/2 RO
Manşon unipolar cu câmp radial, cu izolaţie extrudată, 24 kV, secţiunea cablului 70 - 185 mmp, diametre min/max pe izolant cablu 19-30 mm, tip de ecran: tub Al, retractabil la cald